



### Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iPC
Typ produktu nebo součásti	Modulární zásuvka
Označení přístroje	IPC
Popis pólů	2P+E
Standard pro zásuvku	Francie

### Doplňk

[In] jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC
Montáž	Pevná
Montážní držák	Na DIN lištu
Rozteč 9 mm	5
Výška	84 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	60 mm
Hmotnost přístroje	98 g
Barva	Žlutá
Připojení - svorky	Klecová svorka 1 kabel(y) ohebný 6 mm <sup>2</sup> Klecová svorka 1 kabel(y) neohebný 10 mm <sup>2</sup>

### Životní prostředí

standarty	IEC 60884-1 NF C 15-100 NF C 61-314
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 (in modulární rozvaděč) podle IEC 60529
tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
relativní vlhkost	95 % ( 55 °C )

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0627 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------