



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	ASILUL
Typ produktu nebo součásti	Komunikační modul
Kompatibilita	LUCA LUCB LUCC LUCD LUCL LUCM
Použití zařízení	Komunikace
Kompatibilní řada	TeSys TeSys U LUB non reversing power base TeSys TeSys U LU2B reversing power base

Doplňěk

Dostupné funkce	Komunikační modul
Montáž	Násuvná
Montážní poloha	Přední strana
Fyzické rozhraní	7.A.7.E
Typ sběrnice	AS-Interface
Adresování	62 slave
Doba návratu	10 ms
Proud I (A)	200 mA při 24 V výstup 25 mA normální provoz 30 mA poruchový stav
Počet výstupů	2 určený pro spuř. provozu ovl. cívky
Místní signalizace	2 LED čelní panel
Rozteč pro připojení	3,81 mm výstup 5,08 mm vstup
Připojení - svorky	Vstupní : šroubové svorky 1 kabel 0,2...1,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Vstupní : šroubové svorky 1 kabel 0,2...1,5 mm ² - tuhost kabelu: neohebný - ne kabelová koncovka Vstupní : šroubové svorky 1 kabel 0,25...1,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Vstupní : šroubové svorky 2 kabel 0,2...1 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Vstupní : šroubové svorky 2 kabel 0,2...1 mm ² - tuhost kabelu: neohebný - ne kabelová koncovka Vstupní : šroubové svorky 2 kabel 0,25...1 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Vstupní : šroubové svorky 2 kabel 0,5...1 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Výstupní : šroubové svorky 1 kabel 0,14...1 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Výstupní : šroubové svorky 1 kabel 0,14...1 mm ² - tuhost kabelu: neohebný - ne kabelová koncovka Výstupní : šroubové svorky 1 kabel 0,25...0,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Výstupní : šroubové svorky 1 kabel 0,25...1 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Výstupní : šroubové svorky 2 kabel 0,14...0,5 mm ² - tuhost kabelu: neohebný - ne kabelová koncovka Výstupní : šroubové svorky 2 kabel 0,14...0,75 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Výstupní : šroubové svorky 2 kabel 0,25...0,34 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Výstupní : šroubové svorky 2 kabel 0,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka

Kroutící moment

Vstupní : 0,5...0,6 N.m - pomocí šroubováku 3,5 mm
Výstupní : 0,2...0,25 N.m - pomocí šroubováku 2,5 mm

Životní prostředí

certifikace výrobku	AS-Rozhraní číslo V2.1 č. 52303
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
stupeň krytí IP	IP20 IEC 60529

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1036 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------