



### Hlavní parametry

Řada	TeSys
Typ produktu nebo součásti	Omezovače
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro ochrany

### Doplňěk

Kompatibilní řada	TeSys TeSys GV2
Kompatibilita	GV2ME GV2P GV2RT
Montážní držák	Lišta
[I <sub>th</sub> ] jmenovitý tepelný proud	63 A
Mez aktivace	1000 A
Zkratový proud	100000 A
[U <sub>i</sub> ] jmenovité izolační napětí	690 V vyhovuje IEC 60947-1
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5...16 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu : ohebný - ano kabelová koncovka Šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5...25 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu : ohebný - ne kabelová koncovka Šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5...25 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu : pevný Šroubové svorky 2 kabel(y) 1,5...10 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu : pevný Šroubové svorky 2 kabel(y) 1,5...4 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu : ohebný - ano kabelová koncovka Šroubové svorky 2 kabel(y) 1,5...10 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu : ohebný - ne kabelová koncovka
Utahovací moment	2,2 N.m
Hmotnost přístroje	0,32 kg

### Životní prostředí

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------