



## Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	ClimaSys CR
Typ produktu nebo součásti	Topný odpor
Rozsah výkonu	10 W
Vstupní napětí	110...250 V AC 50/60 Hz
Elektrické připojení	2 šroubové svorky 2,5 mm <sup>2</sup>

## Doplňěk

Pracovní poloha	Svislá
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...70 °C
Stupeň krytí IP	IP20
Třída el. izolace	Třída II
Certifikace výrobku	UL VDE
Materiál	Extrudovaný hliník pro tělo Plast pro kryt
Výška	Externí : 98 mm
Šířka	Externí : 38 mm
Hloubka	Externí : 75 mm
Podmínky použití	Je nutná elektrická ochrana Topení musí být instalováno s teplotním čidlem Vzduchotěsně uzavřená skříň
Upevnění	Příchytkami
Montážní držák	35 mm DIN lišta

## Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------