



Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	ClimaSys CR
Typ produktu nebo součásti	Ultratenké odporové topení
Rozsah výkonu	25 W
Vstupní napětí	240 V AC 50/60 Hz
Elektrické připojení	Kabel délka: 2 m

Doplňěk

Pracovní poloha	Vodorovná Svislá
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-60...70 °C
Nastavení rozsahu teplot	-40...70 °C
Materiál	Silikonová guma
Výška	Externí : 110 mm
Šířka	External: 230 mm
Hloubka	Externí : 1.6 mm
Sestava zařízení	6 samolepící Velcro podložky 6 plastové distanční díly 4 Telequick matice 4 nacvakávací matice Upevňovací příslušenství
Podmínky použití	Je nutná elektrická ochrana Topení musí být instalováno s teplotním čidlem Vzduchotěsně uzavřená skříň
Upevnění	4 šrouby
Montážní držák	Lišta DIN Telequick montážní deska Lepící páska Velcro Standardní mont. deska

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------