



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Řada | ClimaSys |
| Označení výrobku | ClimaSys CR |
| Typ produktu nebo součásti | Ultratenké odporové topení |
| Rozsah výkonu | 50 W |
| Vstupní napětí | 240 V AC 50/60 Hz |
| Elektrické připojení | Kabel délka: 2 m |

Doplňěk

| | |
|-------------------------------------|---|
| Pracovní poloha | Vodorovná Svislá |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | -60...70 °C |
| Nastavení rozsahu teplot | -40...70 °C |
| Materiál | Silikonová guma |
| Výška | Externí : 200 mm |
| Šířka | Externí : 320 mm |
| Hloubka | Externí : 1.6 mm |
| Sestava zařízení | 6 samolepící Velcro podložky 6 plastové distanční díly 4 Telequick matice 4 nacvakávací matice Upevňovací příslušenství |
| Podmínky použití | Je nutná elektrická ochrana Topení musí být instalováno s teplotním čidlem Vzduchotěsně uzavřená skříň |
| Upevnění | 4 šrouby |
| Montážní držák | Lišta DIN Telequick montážní deska Lepící páska Velcro Standardní mont. deska |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|-------------------------|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|