



Hlavní parametry

Řada	Actassi
Označení výrobku	Actassi KDB
Typ produktu nebo součásti	19" rozvodnice
Použití zařízení	Vedení
Použití výrobku	Pro ochranu zařízení připojeného do sítě Pro montáž 19" zařízení
Typ rozvaděče	Spodní výřez skříňky
Typ čelního krytu	Prosklené dveře
Barevný odstín	Světle šedá (RAL 7035)
Typ zadního krytu	Výřez
Typ bočního panelu	Na panel
Montáž rozvodnice	Nástěnná montáž

Doplňěk

Součást výrobku	2 x 19" stojiny zapuštěný o 120mm od čelní strany (rozteč 25 mm)
Typ dveří	Přední skleněné dveře - s uzamknutí klíčem (klíč: 333) - oboustranné vypnout při 180°
Dostupnost pro provoz	Přední Zadní
Odnímatelné díly	Čelní odnímatelné dveře bez použití nástrojů
Sestava zařízení	2 x boční panely 2 x čelní 19" stojiny 3 x kabelové vstupy 1 x čelní prosklené dveře 1 x rozebíratelná konstrukce
Trvalé dovolené zatížení	Statický : 50 kg Na jednotku : 3 kg
Počet výřezů	1 výřez boční 19" vylamovací vstup kabel : horní a dolní 19" vylamovací vstup deska ventilátoru : horní a dolní
Materiál	Konstrukce : ocelový plech Dveře : ocelový plech Dveře : bezpečnostní sklo 19" stojina : ocelový plech
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
Hmotnost přístroje	13,26 kg
Pro jmenovité rozměry skříně	- 351.75 mm 600 mm 400 mm
Počet jednotek rámu	6U
Targeted region	Europe

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
standarty	IEC 60297-3-100 EIA-310E

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1250 - Schneider Electric declaration of conformity
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
