



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|---|
| Řada | Actassi |
| Označení výrobku | Actassi VDA |
| Typ produktu nebo součásti | 19" rozvodnice |
| Použití zařízení | Vedení |
| Použití výrobku | Pro ochranu zařízení připojeného do sítě Pro montáž 19" zařízení |
| Typ rozvaděče | Network Cabinet |
| Typ čelního krytu | Prosklené dveře |
| Barevný odstín | Dveře : světle šedá (RAL 7035) Panely : světle šedá (RAL 7035) Horní a dolní : světle šedá (RAL 7035) Konstrukce : tmavě šedá (RAL 7011) |
| Typ zadního krytu | Panel |
| Typ bočního panelu | Na panel |
| Montáž rozvodnice | Samostatně stojící |

Doplňek

| | |
|------------------------------|--|
| Součást výrobku | 2 x 19" stojiny zapuštěný o 120mm od čelní strany (rozteč 25 mm) |
| Typ dveří | Přední skleněné dveře - s 1 bodový uzamykací systém (klíč: 333) - oboustranné vypnout při 180 ° |
| Dostupnost pro provoz | Přední Zadní Boční Horní |
| Odnímatelné díly | Horní zaslepovací deska Dolní část zaslepovací deska Boční odnímatelné panely bez použití nástrojů Čelní odnímatelné dveře bez použití nástrojů Zadní odnímatelný panel bez použití nástrojů |
| Sestava zařízení | 2 x boční panely 2 x čelní 19" stojiny 4 x vyrovnávací patky 1 x zadní panel 1 x čelní prosklené dveře 1 x montážní kostra s CBLX křížový šrouby 1 x horní střeška s odnímatelnou zaslepovací deskou |
| Trvalé dovolené zatížení | Statický : 400 kg Dynamický : 250 kg |
| Počet výřezů | 1 výřez dolní část 1 výřez horní - dělený na 3 části 1 výřez horní strana panelu |
| Materiál | Na panel : ocelový plech Konstrukce : ocelový plech Dveře : ocelový plech Stojina : pozinkovaná ocel Dveře : bezpečnostní sklo |
| Povrchová úprava | Práškový epoxidový polyester |
| Hmotnost přístroje | 81 kg |
| Pro jmenovité rozměry skříně | - 1800 mm 600 mm 600 mm |
| Počet jednotek rámu | 38U |
| Targeted region | Europe |

Životní prostředí

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| stupeň ochrany IK | IK08 podle IEC 62262 |
| stupeň krytí IP | IP20 podle IEC 60529 |
| standardy | EIA-310D IEC 60297-3-100 |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0852 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|