



Hlavní parametry

Řada	Actassi
Označení výrobku	Actassi VDA
Typ produktu nebo součásti	19" rozvodnice
Použití zařízení	Vedení
Použití výrobku	Pro ochranu zařízení připojeného do sítě Pro montáž 19" zařízení
Typ rozvaděče	Network Cabinet
Typ čelního krytu	Prosklené dveře
Barevný odstín	Dveře : světle šedá (RAL 7035) Panely : světle šedá (RAL 7035) Horní a dolní : světle šedá (RAL 7035) Konstrukce : tmavě šedá (RAL 7011)
Typ zadního krytu	Panel
Typ bočního panelu	Na panel
Montáž rozvodnice	Samostatně stojící

Doplňek

Součást výrobku	2 x 19" stojiny zapuštěný o 120mm od čelní strany (rozteč 25 mm)
Typ dveří	Přední skleněné dveře - s 1 bodový uzamykací systém (klíč: 333) - oboustranné vypnout při 180 °
Dostupnost pro provoz	Přední Zadní Boční Horní
Odnímatelné díly	Horní zaslepovací deska Dolní část zaslepovací deska Boční odnímatelné panely bez použití nástrojů Čelní odnímatelné dveře bez použití nástrojů Zadní odnímatelný panel bez použití nástrojů
Sestava zařízení	2 x boční panely 2 x čelní 19" stojiny 4 x vyrovnávací patky 1 x zadní panel 1 x čelní prosklené dveře 1 x montážní kostra s CBLX křížový šrouby 1 x horní střeška s odnímatelnou zaslepovací deskou
Trvalé dovolené zatížení	Statický : 400 kg Dynamický : 250 kg
Počet výřezů	1 výřez dolní část 1 výřez horní - dělený na 3 části 1 výřez horní strana panelu
Materiál	Na panel : ocelový plech Konstrukce : ocelový plech Dveře : ocelový plech Stojina : pozinkovaná ocel Dveře : bezpečnostní sklo
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
Hmotnost přístroje	97 kg
Pro jmenovité rozměry skříně	- 2000 mm 600 mm 800 mm
Počet jednotek rámu	42U
Targeted region	Europe

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
standardy	EIA-310D IEC 60297-3-100

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0852 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------