



## Hlavní parametry

Řada	Actassi
Označení výrobku	Actassi VDA
Typ produktu nebo součásti	19" rozvodnice
Použití zařízení	Vedení
Použití výrobku	Pro ochranu zařízení připojeného do sítě Pro montáž 19" zařízení
Typ rozvaděče	Network Cabinet
Typ čelního krytu	Prosklené dveře
Barevný odstín	Dveře : černá (RAL 9011) Panely : černá (RAL 9011) Horní a dolní : černá (RAL 9011) Konstrukce : černá (RAL 9011)
Typ zadního krytu	Plné dveře
Typ bočního panelu	Na panel
Montáž rozvodnice	Samostatně stojící

## Doplněk

Součást výrobku	4 x 19" stojiny zapuštěný o 120mm od čelní strany (rozteč 25 mm)
Typ dveří	Přední plné dveře - s 1 bodový uzamykací systém (klíč: 333) - oboustranné vypnout při 180 ° Přední skleněné dveře - s 2 bodový uzamykací systém (klíč: 333) - oboustranné vypnout při 180 °
Dostupnost pro provoz	Přední Zadní Boční Horní
Odnímatelné díly	Horní zaslepovací deska Dolní část zaslepovací deska Boční odnímatelné panely bez použití nástrojů Čelní odnímatelné dveře bez použití nástrojů Zadní odnímatelné dveře bez použití nástrojů
Sestava zařízení	2 x boční panely 4 x vyrovnávací patky 4 x 19" stojiny 1 x čelní prosklené dveře 1 x montážní kostra s CBLX křížový šrouby 1 x horní střecha s odnímatelnou zaslepovací deskou 1 x zadní plné dveře 1 x montážní sada (šrouby, matice,...) 10 x uzemňovací připojení
Trvalé dovolené zatížení	Statický : 400 kg Dynamický : 250 kg
Počet výřezů	1 výřez dolní část 1 výřez horní - dělený na 3 části 1 výřez horní strana panelu
Materiál	Na panel : ocelový plech Konstrukce : ocelový plech Dveře : ocelový plech Stojina : pozinkovaná ocel Dveře : bezpečnostní sklo
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
Hmotnost přístroje	118 kg
Pro jmenovité rozměry skříně	- 2000 mm 800 mm 800 mm
Počet jednotek rámu	42U

Targeted region	Europe
-----------------	--------

### Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
standardy	EIA-310D IEC 60297-3-100

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0852 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------