



Hlavní parametry

Kabelový instalační systém	Sloup Sloupek Vedení kabel. kanálem
Typ produktu nebo součásti	Přední kryt

Doplňěk

Typ sloupu	Jednostranný Dvoustranný
Typ sloupku	Jednostranný Dvoustranný
Barevný odstín	Přírodní
Počet kusů na sadu	24 m
Materiál kabelového kanálu	Hliník
Rozměr kabelového kanálu	140 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm
Povrchová úprava sloupu/sloupku	Eloxovaný
Upevnění sloupu	Volně stojící Montáž napnutím
Upevnění	Nacvakávací
Materiál	Hliník-eloxovaný
Délka	2000 mm
Výška	45 mm
Šířka	16 mm
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

Životní prostředí

standardy	Conforming to 73/23/EEC Conforming to 93/68/EEC Conforming to EN 50085-1 : 2005 Conforming to EN 50085-2-1 : 2002 Conforming to NF C 68-102
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
stupeň krytí IP	IP30

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1842 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
