



Hlavní parametry

Řada	OptiLine
Označení výrobku	OptiLine 45
Tvar	Oválný kroužek adaptéru
Kabelový instalační systém	Sloup
Typ produktu nebo součásti	Pól
Úprava zařízení	Prázdný
Typ sloupu	Dvoustranný
Povrchová úprava sloupu/sloupku	Eloxovaný
Upevnění sloupu	Montáž napnutím
Nastavení	Nastavitelná výška 400 mm

Doplňěk

Barevný odstín	Přírodní
Rozměr předního otvoru	45 mm
Materiál	Hliník eloxovaný
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	3100...3500 mm
Délka	90 mm
Šířka	116 mm
Typ krytu	2 cover 45 mm in aluminium anodized
Průřez kabelu	696 mm ²
Rozdělení oddílů	2 compartments

Životní prostředí

standards	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 NF C 68-102 IEC 1084-2-4 SS 424 10 32 EN 60598-2-2
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
stupeň krytí IP	IP30

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0625 - Schneider Electric declaration of conformity
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------