



Hlavní parametry

Řada	Pragma
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Distribuční rozváděč
Šířka	456 mm nástěnná 486 mm venkovní
Výška	480 mm nástěnná 510 mm venkovní
Hloubka	23 mm venkovní 86 mm nástěnná
Počet 18 mm modulů na řadu	18
Počet vodorovných řad	2
Třída el. izolace	Třída II Dvojitá izolace
Součást výrobku	Označovací sadu (1) Identifikační štítek (1) Pás zaslepovací desky (1)

Doplňk

Montáž rozvodnice	Zapuřtřená
Rozteč 9 mm	36
Celkový počet 18 mm modulů	8
Ztrátový výkon (W)	62 W
[In] jmenovitý proud	90 A
Typ liřty	DIN
Kabelová průchodka	Kabel nebo trubka Vyjímatelné desky Boční předvýřezy
Materiál rozváděče	Zadní díl : technoplast Čelní : technoplast
Barva	Rozváděč : bílá (RAL 9016)
Cílová země	Francie

Životní prostředí

požární odolnost	Zadní díl : 850 °C podle IEC 60695-2-1 Čelní : 750 °C podle IEC 60695-2-1
stupeň krytí IP	IP30 bez dveří podle EN/IEC 60529 IP40 s dveřmi podle EN/IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 bez dveří podle EN/IEC 62262 IK09 s dveřmi podle EN/IEC 62262
kategorie přepětí	II
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
standards	EN 60439-3 EN 60695-2-11 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-11 IEC 60947-7-1 IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------