



Hlavní parametry

Řada výrobků	Jodiolux
Typ produktu nebo součásti	Přenosná nouzová svítilna
Použití zařízení	Osvětlení
Barva	Modrá
Dodatečné informace	Včetně barevných filtrů Světelný paprsek pro velké vzdálenosti s dosahem 300 m

Doplňek

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V 50 Hz
Príkon	6,5 VA
Sestava zařízení	Nabíjecí jednotka
Kapacita baterie	7 Ah 6 V Ni-Cd (Nikl-Kadmiová)
Doba nabíjení	24 H
Typ žárovky	Halogenová 10 W hlavní žárovka Žárovka 1,5 W pomocná žárovka
Autonomie	24 h pomocná žárovka 4 h hlavní žárovka
Světelný tok	1300 lm 2 m hlavní žárovka 4 lm 1 m pomocná žárovka
Pracovní režim	Main lamp : blinking Auxiliary lamp : blinking
Pracovní úhel	210 ° vodorovná
Materiál rozvaděče	Plast
Třída el. izolace	Třída II
Délka	128 mm
Výška	334 mm
Šířka	136 mm
Hmotnost přístroje	2,1 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...40 °C
standarty	EN 60598-2-8 IEC 2.2

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1101 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------