

TCSMCN1F10

Modbus stíněný kabel - konektor samec M12 - konec s volnými dráty - IP67 - 10 m



Hlavní parametry

| | |
|--|--|
| Řada výrobků | OsiSense XG |
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství pro připojení |
| Příslušenství / náhradní díly | Propojovací kabel |
| Popis příslušenství / samostatného dílu | Předzapojený stíněný konektor M12 Modbus |
| Příslušenství / umístění samostatných dílů | Síť Modbus/Uni-Telway Odbočná krabice |
| Délka kabelu | 10 m |

Doplněk

| | |
|----------------------|---|
| Kompatibilita | TCSAMT31FP TSXSCA50 |
| Elektrické připojení | 1 konektor samice M12 přímý (A kódování) Holé vodiče |
| Barva | Černá |
| Hmotnost přístroje | 0,52 kg |

Životní prostředí

| | |
|-----------------|------|
| stupeň krytí IP | IP67 |
|-----------------|------|

Nabídka udržitelnosti

| | |
|-------------------------|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium |
| RoHS | Bude vyhovovat na 3Q2013 Bude vyhovovat na 3Q2013 |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Wiring Diagram

Modbus Connections



| Pin no. | | Signal |
|------------------|-------|---------------------|
| 1 | - | Drain (Modbus-SHLD) |
| 2 | Red | + 24 VDC |
| 3 | Black | 0 V/Modbus-GND |
| 4 | White | D0 |
| 5 | Blue | D1 |
| Connector casing | | Shielding |