



Hlavní parametry

Řada	Vigloh
Označení přístroje	IM9-OL
Typ produktu nebo součásti	Zařízení pro monitorování izolace
Použití zařízení	Off-line motor
Uzemňovací soustava	IT TN-S TT

Doplňěk

Napětí site	0...690 V AC 45...440 Hz phase to phase 0...690 V DC between poles
Izolace stínění	Ne
Typ měření	Izolačního odporu stator. vinutí
Nastavení mezní hodnoty	Před-alarm : 0,5...10 MOhm Bez spuštění motoru : 0,25...2 MOhm
Doba odezvy	<= 2 s
[Us] jmenovité napájecí napětí	110...415 V - AC při 45...440 Hz +/- 15 % 125...250 V - DC +/- 15 %
Relativní impedance	1 MOhm - DC 500 kOhm - AC při 45...440 Hz
Testovací funkce	Manuální
Umístění signalizačních kontaktů	1 V/Z standardní 1 V/Z bezpečnostní
Napětí signalizačního obvodu	250 V - AC při 6 A 12...24 V - DC při 6 A
Typ komunikačního rozhraní	-
Montáž	Zapuštěná montáž Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN Na panel
Montážní poloha	Vodorovná Svislá
Připojení - svorky	Tunnel type terminals 0.2...2.5 mm ²
Materiál	Termoplast
Hmotnost přístroje	0,2 kg
Výška	90 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	67,5 mm

Životní prostředí

stupeň krytí IP	Čelní : IP40 Pouzdro : IP20
popis prostředí	Vystavení vlhkému teplu mimo provoz podle IEC 60068-2-30 Vystavení vlhkému teplu za provozu podle IEC 60068-2-56 Slaná mlha podle IEC 60068-2-52
typ instalace	Vnitřní
standards	IEC 61557-8 IEC 60664-1

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobků v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

certifikace výrobku	CE DNV EAC
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1042 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------