



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Řada výrobků | Canalis |
| Typ produktu nebo součásti | Přípojnícový systém |
| Popis sběrnice | Flexibilní rovný díl |
| Kompatibilita | KBB |
| Typ změny směru | 3 rozměry |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 40 A při 35 °C |

Doplňěk

| | |
|--|--|
| Použití zařízení | Osvětlení Distribuční rovný díl |
| Mez tepelného namáhání | 900 kA ² .s |
| Vyzařované magnetické pole | 2 pT |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230...400 V |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 690 V |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 0,94 kA |
| [Ipk] jmen. dynam. proud | 9.6 kA |
| THDI | 40 A při 0...15 % 32 A při 15...33 % 28 A při 33...100 % |
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| Typ ovládání | Ne |
| Počet obvodů | 1 |
| Montáž | Příchýtkami |
| Standardy | IEC 60439-2 IEC 61439-6 |
| Šířka | 540 mm |
| Hloubka | 51 mm |
| Výška | 60 mm |
| Délka | 0,5 m |
| Barva | RAL 9003 : bílá |
| Hmotnost přístroje | 800 g |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| stupeň krytí IP | IP55 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK06 podle IEC 62262 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 0...35 °C bez snížení zatížení |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku |

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců