



Hlavní parametry

Řada	Canalis
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Označení přístroje	KBC
Kompatibilita	KBA KBB KDP
Použití zařízení	Osvětlení
Kompatibilní řada	Canalis KBA Canalis KBB Canalis KDP

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...240 V
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V
[Ie] jmenovitý pracovní proud	10 A při 35 °C
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ ochrany	Bez ochrany
Elektrické připojení	Předazapojená s SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm ² - 0,8 m dlouho
Počet pólů přípojnicového systému	L1 + N + PE L2 + L1 + L3 + N + PE
Počet pólů vývodu	L3+N
Typ vývodového konektoru	S pevnou polaritou
Barva konektoru	Hnědá
Standardy	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Šířka	55 mm
Hloubka	12,5 mm
Výška	42 mm
Barva	RAL 9001 : krémová
Hmotnost přístroje	100 g
Počet kusů na sadu	Sada 10

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle EN/IEC 60529
-----------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1010 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------