



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|---|
| Řada | Canalis |
| Typ produktu nebo součásti | Odbočná jednotka |
| Označení přístroje | KBC |
| Kompatibilita | KBA KBB KDP |
| Použití zařízení | Osvětlení |
| Kompatibilní řada | Canalis KBA Canalis KBB Canalis KDP |

Doplňěk

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230...240 V |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 690 V |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 16 A při 35 °C |
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| Typ ochrany | Bez ochrany |
| Počet pólů přípojnicového systému | L1 + N + PE L2 + L1 + L3 + N + PE |
| Počet pólů vývodu | L1+N L2+N L3+N |
| Typ vývodového konektoru | S volbou fáze |
| Barva konektoru | Modrá |
| Standarty | EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6 |
| Šířka | 168 mm |
| Hloubka | 33 mm |
| Výška | 53 mm |
| Barva | RAL 9001 : krémová |
| Hmotnost přístroje | 90 g |
| Počet kusů na sadu | Sada 10 |

Životní prostředí

| | |
|-----------------|-------------------------|
| stupeň krytí IP | IP55 podle EN/IEC 60529 |
|-----------------|-------------------------|

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 1010 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|