



## Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KN
Typ produktu nebo součásti	Napájecí jednotka
Materiál	Hliník
Kompatibilita	KN
[Ie] jmenovitý pracovní proud	100 A
Montážní poloha	Strana kanálu
Barva	Bílá : RAL 9001

## Doplněk

Typ ochrany	Bez ochrany
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...500 V
Připojení - svorky	Okno pro 35 mm <sup>2</sup> ohebný Okno pro 50 mm <sup>2</sup> neohebný
Typ ovládání	Ne
Počet obvodů	1
Součást výrobku	Koncový kryt
Montáž	Přichytkami
Montážní držák	Sběrnice
Standardy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Šířka	340 mm
Hloubka	112 mm
Výška	127 mm
Hmotnost přístroje	1,12 kg

## Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------