



Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KN
Typ produktu nebo součásti	Napájecí jednotka
Materiál	Hliník
Kompatibilita	KN
[Ie] jmenovitý pracovní proud	40 A 63 A
Montážní poloha	Středový
Barva	Bílá : RAL 9001

Doplněk

Typ ochrany	Bez ochrany
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...500 V
Připojení - svorky	Svorkovnice pro 16 mm ² ohebný Svorkovnice pro 25 mm ² neohebný
Typ ovládání	Ne
Počet obvodů	1
Součást výrobku	Koncový kryt
Montáž	Přichytkami
Montážní držák	Sběrnice
Standardy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Šířka	535 mm
Hloubka	71 mm
Výška	92 mm
Hmotnost přístroje	1,47 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------