



Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KN
Typ produktu nebo součásti	Přípojnicový systém
Popis sběrnice	Flexibilní rovný díl
Kompatibilita	KN
Typ změny směru	2 rozměry
[Ie] jmenovitý pracovní proud	43 A at 35 °C 63 A at 25 °C

Doplněk

Použití zařízení	Nízká distribuční spotřeba
Mez tepelného namáhání	1800 kA ² .s
Vyzařované magnetické pole	186 pT
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...500 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	1,3 kA
[Ipk] jmen. dynam. proud	11 kA
THDI	63 A při 0...15 % 50 A při 15...33 % 40 A při 33...100 %
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ ovládání	Ne
Počet obvodů	1
Montáž	Šrouby
Standardy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Délka	1 m
Barva	RAL 9001 : bílá
Hmotnost přístroje	2,1 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...35 °C bez snížení zatížení

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

