



Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Kompatibilní řada	Canalis KN
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Kompatibilita	Canalis KN busbar trunking with plug-in outlets
[Ie] jmenovitý pracovní proud	16 A
Typ ochrany	Circuit breaker : iC60H
Montáž	Plug-in with phase selection
Počet pólu vývodu	L+N+PE
Barva	Bílá RAL 9001

Doplňěk

Použití zařízení	Nízká distribuční spotřeba
Součást výrobku	Circuit breaker Cable clamp
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...500 V závisí na ochraném zařízení
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4,6 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V závisí na ochraném zařízení 500 V závisí na ochraném zařízení
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrické připojení	Cable clamp terminal - cable : 4 mm ² flexible Cable clamp terminal - cable : 6 mm ² rigid
Boční otevírání dveří	Čelní
Režim odpojení vývodu	Vytažením
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Šířka	79 mm
Hloubka	70 mm
Výška	172 mm
Hmotnost přístroje	0,34 kg

Životní prostředí

uzemňovací soustava	TT TN-S
stupeň krytí IP	IP41 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------