



Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Typ produktu nebo součásti	Přípojnicový systém
Popis sběrnice	Distribuční délka
Použití zařízení	Nízká distribuční spotřeba
[Ie] jmenovitý pracovní proud	63 A při 35 °C
Počet pólů přípojnicového systému	3L + N + PE 3L + PEN
Počet vývodů - zásuvek	6
Délka	3 m

Doplňk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...500 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	1,05 kA
[Ipk] jmen. dynam. proud	11 kA
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Vyzařované magnetické pole	0,063 μ T
Mez tepelného namáhání	1800 kA ² .s
THDI	0...15 % 63 A 15...33 % 50 A 33...100 % 40 A
Úbytek napětí	0,208 V 1 50 Hz s 1 A pro 100 m délky 0,196 V 0,9 50 Hz s 1 A pro 100 m délky 0,179 V 0,8 50 Hz s 1 A pro 100 m délky 0,16 V 0,7 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
Montáž	Šrouby
Umístění nulového vodiče	Nahofe
Počet obvodů	1
Typ ovládní	Komunikace
Standardy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Šířka	92 mm
Hloubka	27,5 mm
Barva	RAL 9001 : bílá
Hmotnost přístroje	5,7 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...35 °C 100 % of In 35...40 °C 97 % of In 40...45 °C 94 % of In 45...50 °C 91 % of In 50...55 °C 87 % of In

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
-------------------------	-----------------------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

RoHS	Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------