



Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Napájecí jednotka
Materiál	Hliník
Kompatibilita	KS
[Ie] jmenovitý pracovní proud	800 A 1000 A
Počet pólů přípojnicového systému	3L + PE
Montážní poloha	Vpravo
Barva	Bílá : RAL 9001

Doplňěk

Typ ochrany	Ochrana jističem
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Připojení - svorky	Okó
Typ ovládání	Otočná rukojeť
Počet obvodů	1
Součást výrobku	NS800 NS1000
Montážní držák	Sběrnice
Standardy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Šířka	1224 mm
Hloubka	393,5 mm
Výška	500 mm
Hmotnost přístroje	52,6 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	3606485015873
RoHS	Compliant - since 1012
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	3606485015873
instrukce o ukončení životnosti výrobku	3606485015873

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

