



Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Připojnicový systém
Popis sběrnice	Pata vedení
Materiál	Hliník
Použití zařízení	Distribuce středních výkonů
[Ie] jmenovitý pracovní proud	100 A 35 °C
Počet vývodů - zásuvek	1

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	2,6 kA
[Ipk] jmen. dynam. proud	15,7 kA
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Vyzařované magnetické pole	0.22 μT
Mez tepelného namáhání	6,8 kA ² .s
THDI	0...15 % 100 A 15...33 % 80 A 33...100 % 63 A
Úbytek napětí	<= 0.138 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long <= 0.13 V 0.9 50 Hz with 1A for 100 m long <= 0.118 V 0.8 50 Hz with 1A for 100 m long <= 0.106 V 0.7 50 Hz with 1A for 100 m long
Montáž	Šrouby
Montážní držák	Stoupačí noha
Umístění nulového vodiče	Vpravo
Počet pólů připojnicového systému	3L + N + PE
Typ rozměru	Pevný
Šířka	146 mm
Hloubka	54 mm
Výška	800 mm
Délka	0,8 m
Hmotnost přístroje	5,4 kg

Životní prostředí

standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-----------	----------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1225 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců

