



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Příruba pro napájecí jednotku
Materiál	Hliník
Kompatibilita	KS
[Ie] jmenovitý pracovní proud	400 A
Montážní poloha	Vlevo Vpravo
Barva	Bílá : RAL 9001

### Doplňěk

Typ ochrany	Bez ochrany
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Připojení - svorky	Sběrnice
Typ ovládání	Ne
Počet obvodů	1
Součást výrobku	Koncový kryt
Montáž	Šrouby
Montážní držák	Sběrnice
Standardy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Šířka	279,5 mm
Hloubka	81 mm
Výška	334 mm
Hmotnost přístroje	1,9 kg

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1009 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

