



## Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Napájecí jednotka
Materiál	Hliník
Kompatibilita	FL21 gland plate
[Ie] jmenovitý pracovní proud	630 A
Počet pólů přípojnicového systému	3L + N + PE
Montážní poloha	Vlevo Vpravo
Barva	Bílá : RAL 9001

## Doplňěk

Typ ochrany	Ochrana jističem
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Připojení - svorky	Okó
Typ ovládání	Otočná rukojeť
Počet obvodů	1
Součást výrobku	NSX630
Montážní držák	Sběrnice
Standardy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Šířka	1224 mm
Hloubka	393,5 mm
Výška	500 mm
Hmotnost přístroje	39 kg

## Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1009 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

