



Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Kompatibilní řada	Canalis KT Canalis KS
Typ nabídky	Standardní
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Kompatibilita	Canalis KS busbar trunking with plug-in outlets Canalis KT busbar trunking with KS type plug-in outlets
[Ie] jmenovitý pracovní proud	160 A při 35 °C
Typ ochrany	Circuit breaker : NSX100...160
Součást výrobku	Circuit breaker to be ordered separately
Montáž	Plug-in with fixed polarity
Počet pólu vývodu	3L+N+PE
Barva	Bílá RAL 9001

Doplňěk

Použití zařízení	Střední rozvod výkonu
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V závisí na ochranném zařízení
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6,8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V závisí na ochranném zařízení 500 V závisí na ochranném zařízení 690 V závisí na ochranném zařízení
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ ovládání	Otočná rukojeť
Elektrické připojení	Crimp lug - ISO32 - cable : 70 mm ² flexible Crimp lug - ISO32 - cable : 70 mm ² rigid
Boční otevírání dveří	Vpravo
Režim odpojení vývodu	Otočnou ovl. rukojetí
Počet otvorů	1 opening for FL21 gland plate
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Šířka	482 mm
Hloubka	246 mm
Velikost dveří	625,5 mm
Výška	342 mm
Hmotnost přístroje	9 kg

Životní prostředí

uzemňovací soustava	TT IT TN-S
stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1751 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

REACH

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

dokument o ekologickém profilu

Dostupný

instrukce o ukončení životnosti výrobku

Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců

