



## Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Kompatibilní řada	Canalis KT Canalis KS
Typ nabídky	Standardní
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Kompatibilita	Canalis KS busbar trunking with plug-in outlets Canalis KT busbar trunking with KS type plug-in outlets
[Ie] jmenovitý pracovní proud	400 A při 35 °C
Typ ochrany	Circuit breaker : NSX400
Součást výrobku	Circuit breaker to be ordered separately
Montáž	Plug-in with fixed polarity
Počet pólu vývodu	3L+PEN
Barva	Bílá RAL 9001

## Doplňěk

Použití zařízení	Střední rozvod výkonu
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V závisí na ochraném zařízení
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6,8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V závisí na ochraném zařízení 500 V závisí na ochraném zařízení 690 V závisí na ochraném zařízení
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ ovládání	Otočná rukojeť
Elektrické připojení	Crimp lug - ISO50 - cable : 240 mm <sup>2</sup> flexible Crimp lug - ISO50 - cable : 240 mm <sup>2</sup> rigid
Boční otevírání dveří	Vpravo
Režim odpojení vývodu	Otevřením dveří
Počet otvorů	2 openings for FL21 gland plate
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Šířka	732 mm
Hloubka	350 mm
Velikost dveří	976,5 mm
Výška	438 mm
Hmotnost přístroje	18 kg

## Životní prostředí

uzemňovací soustava	TN-C
stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1751 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců

