



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 IC
Typ produktu nebo součásti	Soumrakový spínač
Označení přístroje	IC100
Kompatibilita	Mech. kompatibilita s el. distribučními hřebeny lištami

Doplňěk

Použití zařízení	Budova
Počet kanálů	1
Příkon	6 VA
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC +10 % -15 % at 50/60 Hz
Maximální spínací proud	10 A - 250 V AC cos fi = 0.6 16 A - 250 V AC cos fi = 1
Třída el. izolace	Třída II
Vzd. ve vypnutém stavu	< 3 mm
Signalizace stavu LED	Green LED for threshold reached Red LED for brightness less than the threshold
Časové zpoždění	20 s on closing 80 s on breaking contact
Rozteč 9 mm	2
Nastavení intenzity osvětlení	2...100 lux
Připojení - svorky	X 6 mm ² screw terminals
Výška	83 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	68 mm
Hmotnost přístroje	173 g
Typ snímání jasu	Analogový nástěnný snímač
Typ ovládání	Detekcí jasu
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy
Označení kompatibility	IC100

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C
standarty	EN 60529 EN 60669

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0625 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
