



### Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 IC
Typ produktu nebo součásti	Programovatelný soumrakový spínač s funkcí časového spínače
Označení přístroje	IC2000P+
Použití zařízení	Budova
Typ baterie	Lithiová
Uživ. jazyk	Nizozemština Angličtina Finština Francouzština Němčina Italština Portugalština Španělština Švédština

### Doplňěk

Počet kanálů	1
Příkon	3 VA
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC +10 % -15 % at 50/60 Hz
Maximální spínací proud	10 A - 250 V AC cos fi = 0.6 16 A - 250 V AC cos fi = 1
Třída el. izolace	Třída II
Maximální počet sepnutí	42
Minimální doba trvání	1 min
Dostupné funkce	Automatický časový přepínač Spojka s funkcí časového spínače
Typ ovládání	Detekcí jasu
Typ displeje	Podsvícený LCD
Rozsah časového zpoždění	80 s by default 20...140 s on closing 20...140 s on contact breaking
Doba zálohy	5 – 6 let uložení času a programu
Typ nastavení	Týdenní programování
Nastavení intenzity osvětlení	2...50 lux 350...2100 lux 60...300 lux
Tuhost kabelu	Ohebný Neohebný
Rozteč 9 mm	5
Výška	83,5 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	65 mm
Hmotnost přístroje	323 g
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy
Označení kompatibility	IC2000P+

### Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C
stupeň krytí IP	IP55 IP20 B
standards	EN 60529 EN 60730-1

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0519 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------