

A9A15215

Acti 9-modulární zvonkový transformátor iTR-230 V
50..60 Hz-výstup 12..24 V-25VA



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iTR
Typ produktu nebo součásti	Transformátor
Označení přístroje	ITR
Typ transformátoru	Zvonkový transf.

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50/60 Hz
Výstupní napětí	12/24 V : +/- 15 % zatížený 16/32 V : bez zátěže
Ochrana výstupu proti zkratu	Vestavěná
Jmenovitý výkon (VA)	25 VA
Montáž	Pevná
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	6
Výška	89 mm
Šířka	54 mm
Hloubka	60 mm
Barva	Bílá
Pomocná připojovací svorka	Tunnel type terminals rigid <= 2.5 mm ² Tunnel type terminals flexible <= 2.5 mm ² Tunnel type terminals flexible with ferrule <= 2.5 mm ²
Délka odizolování vodiče	6 mm
Krouticí moment	0.5 N.m

Životní prostředí

standards	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
certifikace výrobku	NF
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
kategorie přepětí	Třída II s kryty svorek volitelně
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...55 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...80 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1312 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------