



## Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iPC
Typ produktu nebo součásti	Modulární zásuvka
Označení přístroje	IPC
Popis pólů	2P+E
Standard pro zásuvku	Francie

## Doplňěk

[In] jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50/60 Hz
Montáž	Pevná
Montážní držák	Na DIN lištu
Rozteč 9 mm	5
Výška	84 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	60 mm
Hmotnost přístroje	98 g
Barva	Bílá
Místní signalizace	Signalizace přítomnosti napětí: LED dlouhá životnost 100000 H
Připojení - svorky	Klecová svorka 1 kabel(y) ohebný 6 mm <sup>2</sup> Klecová svorka 1 kabel(y) neohebný 10 mm <sup>2</sup>
Délka odizolování vodiče	13 mm
Krouticí moment	1,2 N.m

## Životní prostředí

standardy	IEC 60884-1 NF C 15-100 NF C 61-314
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 (in modulární rozvaděč) podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK03
tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
relativní vlhkost	95 % ( 55 °C )
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0627 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------