

## A9A15310

DIN zásuvka iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - KEMA  
VDE 0620 - německý standard



### Hlavní parametry

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Řada                       | Acti 9            |
| Označení výrobku           | Acti 9 iPC        |
| Typ produktu nebo součásti | Modulární zásuvka |
| Označení přístroje         | IPC               |
| Popis pólů                 | 2P+E              |
| Standard pro zásuvku       | Německo           |

### Doplňěk

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| [In] jmenovitý proud           | 16 A  |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 250 V AC 50/60 Hz   |
| Montáž                         | Pevná   |
| Montážní držák                 | Na DIN lištu  |
| Rozeč 9 mm                     | 5   |
| Výška                          | 84 mm   |
| Šířka                          | 45 mm   |
| Hloubka                        | 63 mm   |
| Hmotnost přístroje             | 98 g  |
| Barva                          | Bílá  |
| Připojení - svorky             | Klecová svorka 1 kabel(y) ohebný 6 mm <sup>2</sup><br>Klecová svorka 1 kabel(y) neohebný 10 mm <sup>2</sup> |
| Délka odizolování vodiče       | 13 mm   |
| Krouticí moment                | 1,2 N.m   |

### Životní prostředí

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| standards                           | VDE 0620   |
| stupeň krytí IP                     | IP20 podle IEC 60529<br>IP40 (in modulární rozvaděč) podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK                   | IK03   |
| tropikalizace                       | 2 podle IEC 60068-1  |
| relativní vlhkost                   | 95 % ( 55 °C )   |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...70 °C  |
| teplota okolí pro uskladnění        | -40...80 °C  |

### Nabídka udržitelosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium                                 |
| RoHS                    | Vyhovuje - od 0627 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|