



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iRO
Typ produktu nebo součásti	Bzučák
Označení přístroje	IRO

Doplňěk

[Us] jmenovité napájecí napětí	8...12 V AC 50/60 Hz
Príkon	3,6 VA
Montáž	Pevná
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	2
Výška	81 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	72 mm
Hmotnost přístroje	64 g
Barva	Bílá
Pomocná připojovací svorka	Tunnel type terminals rigid < 4 mm ² Tunnel type terminals flexible < 4 mm ² Tunnel type terminals flexible with ferrule < 4 mm ²
Délka odizolování vodiče	12 mm (bottom)
Kroutící moment	1.3 N.m

Životní prostředí

úroveň hluku	70 dB
typ zvuku	Bzučák
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 (in modulární rozvaděč) podle IEC 60529
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...60 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0627 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------