



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení přístroje	IATL4
Typ produktu nebo součásti	Pomocné ovl.krok za krokem
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230 V AC 50/60 Hz impulzní 50 ms

Doplňěk

Typ dálkového ovládání	Tlačítko
Sekvence spínání stupňů	1. impulz - TL1 ON, TL2 OFF 2. impulz - TL1 OFF, TL2 ON 3. impulz - TL1 ON, TL2 ON 4. impulz - TL1 OFF, TL2 OFF
Montáž	Pevná, mezi 2 TL
Montážní držák	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	4
Výška	86 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	71 mm
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Tunelové svorky neohebný kabel(y) 0,5...4 mm ² Tunelové svorky neohebný kabel(y) s kabelovou koncovkou 0,5...4 mm ² Tunelové svorky ohebný kabel(y) 1...4 mm ² Tunelové svorky ohebný kabel(y) s kabelovou koncovkou 1...4 mm ²
Délka odizolování vodiče	11 mm
Kroutící moment	1 N.m
Kompatibilní řada	Acti 9 iTL Acti 9 iTLi Acti 9 iTLs Acti 9 iTLc
Kompatibilita	ITL (16 A) ITL (32 A)

Životní prostředí

tropikalizace	2
relativní vlhkost	95 % (55 °C)
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1825 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
