



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Pomocné časové zpoždění
Označení přístroje	IATEt
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24...110 V DC impulzní 24...240 V AC 50/60 Hz udržovací

Doplňěk

Typ nastavení	Nastavení časového zpoždění
Rozsah časového zpoždění	1...10 s 2 s...10 h 2 s...10 min 6 s...1 h 6...60 s
Maximální výstupní proud	0,2 A s přídrží 3 A náběh
Přídržný příkon (VA)	5 VA
Montáž	Pevná, nalevo od TL nebo CT
Montážní držák	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	2
Výška	81 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	60 mm
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Vstupní připojení : tunelové svorky pro 2 ohebný kabel(y) 2,5 mm ² Vstupní připojení : tunelové svorky pro 2 neohebný kabel(y) 1,5 mm ² Výstupní připojení : žluté svorky
Délka odizolování vodiče	9 mm
Krouticí moment	0,8 N.m
Kompatibilní řada	Acti 9 iTL Acti9 ICT
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy
Označení kompatibility	IATEt

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	40...80 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1825 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
