



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Řada | Acti 9 |
| Označení výrobku | Acti 9 iPB |
| Typ produktu nebo součásti | Tlačítko |
| Označení přístroje | IPB |
| Standardy | IEC 60669-1 IEC 60947-5-1 |

Doplňěk

| | |
|---------------------------------------|--|
| Složení a typ kontaktů | 1 Z + 1 V |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 20 A |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 250 V AC |
| Typ ovládání | 1 tlačítko šedá |
| Montáž | Pevná |
| Montážní držák | 35 mm symetrická DIN lišta |
| Kompatibilita hřebenové propoj. lišty | Horní strana : Libro Horní strana : ProDis Horní strana : Clario |
| Rozteč 9 mm | 2 |
| Výška | 82 mm |
| Šířka | 18 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Barva | Bílá |
| Elektrická životnost | AC-22 : 30000 cyklu AC 50/60 Hz |
| Připojení - svorky | Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm ² rigid Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm ² flexible Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm ² flexible with ferrule Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm ² rigid Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm ² flexible Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm ² flexible with ferrule |
| Délka odizolování vodiče | 9 mm |
| Krouticí moment | 1 N.m |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| tropikalizace | 2 |
| relativní vlhkost | 95 % (55 °C) |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -35...70 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -40...80 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|-------------------------|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0627 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|