



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iRC
Typ produktu nebo součásti	Kontrolní relé
Označení přístroje	IRCI
Použití zařízení	Proudové řídicí relé
Umístění signalizačních kontaktů	1 V/Z

Doplňěk

[Ie] jmenovitý pracovní proud	8 A pod 250 V AC ($\cos \varphi = 1$)
Místní signalizace	Zelená LED pro zapnutí Červená LED pro poruchu Vykáže dosažení aktuální prahové hodnoty
Typ nastavení	Rozsah měření podle zvolený připojením Nadproud podle spínač Podproud podle spínač
Mez vypnutí poruchy	10...100 %
Rozsah analogových vstupů	0,15 – 1,5 A AC 0,15 – 1,5 A DC 1 – 10 A AC 1 – 10 A DC
Hystereze	5...50 %
Rozsah časového zpoždění	0,1...10 s
Chyba přesnosti	+/- 10 %
[Us] jmenovité napájecí napětí	230 V AC 50/60 Hz
Príkon	3 VA
Ztrátový výkon (W)	2 W
Montáž	Pevná
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	4
Výška	88,1 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	67 mm
Hmotnost přístroje	215 g
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Tunelové svorky, 6 vodič(e) neohebný 1,5 mm ² max

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...55 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1117 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
