



Hlavní parametry

Řada	Acti 9 Clario Librio Prodis
Typ produktu nebo součásti	Kontakt Z/V a poruchový kontakt s rozhraním PLC
Označení přístroje	OF+SD 24
Umístění signalizačních kontaktů	1 Z + 1 V
[In] jmenovitý proud	2...100 mA at 24 V DC +/- 20 %
Rozteč 9 mm	1

Doplňěk

Kompatibilní řada	Acti 9 C120 Acti 9 C60H-DC Acti 9 DPN Acti 9 iDPN Acti 9 DPN Vigī Acti 9 RCCB-ID Connectors Ti24 Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC
[U _i] jmenovité izolační napětí	500 V podle IEC 60664-1
[U _{imp}] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle IEC 60664-1
Místní signalizace	Mechanický indikátor
Montáž	Pevná
Montážní držák	Lišta DIN
Výška	85.5 mm
Šířka	9 mm
Hloubka	73,5 mm
Hmotnost přístroje	28 g
Barva	Bílá
Elektrická životnost	20000 cyklu vyhovuje IEC 60947-5-4
Připojení - svorky	Spring-loaded terminal Ti24 in top 1 cable(s) 0.5...1.5 mm ² rigid Spring-loaded terminal Ti24 in top 1 cable(s) 0.5...1.5 mm ² flexible
Délka odizolování vodiče	10 mm

Životní prostředí

standards	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4
označení kvality	CE
stupeň znečištění	2 podle IEC 60664-1
kategorie přepětí	III
tropikalizace	2 podle IEC 60947-5-1
relativní vlhkost	93 % při 40 °C

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1203 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------