



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|--|
| Řada výrobků | Merten System M |
| Typ produktu nebo součásti | Nabíječ USB |
| Počet konektorů | 2 |
| Úprava zařízení | Zařízení s montážním rámečkem a rozpěrkami |
| Výstupní proud | 2,1 A |
| Součást výrobku | USB nabíječ |
| Balení | Kompletní přístroj v ochrané fólii |

Doplňěk

| | |
|--------------------------------|--|
| Montáž zařízení | Zapuštěná |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 100...240 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz |
| [In] jmenovitý proud | 180 mA |
| Koef. energetické účinnosti | 72 |
| Spotřeba energie | < 0,1 W |
| Jm. výstupní výkon | 10.5 W |
| Vstupní výkon | 12 W |
| Výstupní napětí | 5 V DC 2.1 A |
| Typ konektoru | USB 2.0 |
| Životnost v hodinách | 30000 h 10.5 W |
| Počet svorek | 2 šroubové svorky |
| Tvar hlavy šroubu | Pozidriv č.1 |
| Velikost připojovací svorky | 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² rigid 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² flexible 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² stranded |
| Délka holého konce vodiče | 7 mm |
| Materiál | PC (polykarbonát) GF10 FR pouzdro PC (polykarbonát) GF10 FR vnitřní roh |
| Typ ochrany | Elektronická ochrana na přetížení a teplotu |
| Upevnění | Šrouby |
| Kompatibilita | Mobil/tablet Android Mobil/tablet Mac iOS Mobil/tablet Windows |
| Výška | 45 mm |
| Šířka | 22,5 mm |
| Hloubka | 42 mm |
| Hloubka | 30,8 mm |

Životní prostředí

| | |
|---------------------|---|
| standards | EN 60950-1 EN 62684 ETSI EN 301 489-4 |
| směrnice | 2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita 2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí 2002/96/EC - WEEE směrnice 2002/95/EC - RoHS směrnice |
| certifikace výrobku | EAC |
| popis prostředí | REACH směrnice (EC) No 1907/2006 |
| stupeň ochrany IK | IK04 |
| stupeň krytí IP | IP20 |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících úprávních analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky

Výrobek není Green Premium

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
