



Hlavní parametry

Řada výrobků	Svodiče přepětí a zásuvky
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro osvětlení
Typ produktu nebo součásti	Svítidlo
Použití zařízení	Víceúčelové
Sestava zařízení	1 x pevná základna 1 x lamp 1 x cable
Účinnost	0,9

Doplňěk

Standard pro zásuvku	Bez zásuvky
Jmenovitý příkon svítidla	10 W
[Ue] jmenovité pracovní napětí	120 V AC - 50/60 Hz
Patice žárovky	E27
Typ žárovky	LED
Typ ovládání	Vestavěný zapuštěný spínač
Světelný tok	1100 lm
Teplota barev	4000 K
Životnost v hodinách	25000 H
Elektrické připojení	Cable 3 m supplied
Upevnění	Lepidlem Šrouby
Kompatibilní řada	Spacial Thalassa
Materiál	PC (UL94 V-0)
Výška	403,5 mm
Šířka	91,5 mm
Hloubka	66 mm
Barva	Černá RAL 9005

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
třída el. izolace	Třída II
standards	UL 94 IEC 60598
teplota okolního vzduchu pro provoz	-16...65 °C
teplota okolí pro uskladnění	-10...60 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------