



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Unica Wireléss
Typ produktu nebo součásti	Kombinované relé
Úprava zařízení	Mechanismus
Přenosová frekvence	868,3 MHz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	110/230 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Hliníková
Sestava zařízení	1 velká klapka a 2 úzké klapky Bezdrátový přijímač a vysílač
Součást výrobku	Sadu 8 symbolů

### Doplňěk

Montáž připojovacího zařízení	Zapuštěná
Pracovní dosah	Vnitřní : 10...50 m Venkovní : <= 300 m
Typ zátěže	230 V AC žárovka - 2300 W 230 V AC halogenová lampa - 2000 W 230 V AC kompaktní fluorescenční žárovka - 880 VA 230 V AC ventilátor - 690 W 230 V AC LED žárovka - 880 W Nízkonapěťová halogenová žárovka s elektronickým transformátorem - 500 VA Nízkonapěťová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem - 500 VA Nízkonapěťová halogenová žárovka s toroidním transformátorem - 500 VA Motor - 690 W Žárovka (průměr: 28...38 mm) : 1 1-10 V tlumitelný elektronický předřadník - 920 VA
Typ ochrany	Ochrana pojistkou
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Velikost připojovací svorky	<= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pro ohebný kabel(y) <= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pro neohebný kabel(y)
Typ nastavení	Umístění nulového vodiče
Standardy	73/23/EEC 89/336/EEC 99/5/EEC EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 ETSI EN 300 220 ETSI EN 301 489
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...50 °C
Relativní vlhkost	20...95 %
Hloubka	34 mm
Hloubka	46 mm

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bélidlo Tekuté mýdlo Olej

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Benzín  
Odolný UV  
Kapalina na čištění oken

---

zdraví a otázky životního prostředí

Bez halogenidů

---

### Nabídka udržitelnosti

---

udržitelný stav nabídky

Výrobek Green Premium

---

RoHS

Vyhovuje - od 1342 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

---

REACH

Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací

---

dokument o ekologickém profilu

Dostupný

---

### Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---