

A9A15416

nízkonap. relé iRTBT - 10mA/10VDC - 5A/250VAC - 12...24 VAC/DC



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iRTBT
Typ produktu nebo součásti	Relé
Označení přístroje	IRTBT
Použití zařízení	Extra nízké napětí relé rozhraní
Dostupné funkce	Ovládání nn obvodu na základě velmi nízkého nap.
Umístění signalizačních kontaktů	1 V/Z
[Uc] napětí ovládacího obvodu	12...24 V AC 12...24 V DC

Doplněk

[Ie] jmenovitý pracovní proud	5 A AC 250 V 0,01 A DC 10 V
[Ui] jmenovité izolační napětí	4000 V
Místní signalizace	LED zelená napájení ON
Přídržný příkon	0,22 W
Výkon při přitahu	0,11 W
Montáž	Pevná
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Rozeč 9 mm	2
Barva	Bílá
Elektrická životnost	100000 cykly
Připojení - svorky	Tunelové svorky

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1312 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------