



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Řada | Acti 9 |
| Typ produktu nebo součásti | Rozšíření pro impulzní relé |
| Označení přístroje | IETL iTL 16 |
| Použití relé | Dálkové ovládání |
| Popis pólů | 2P |
| Složení kontaktů | 1 V/Z + 1 Z |
| [In] jmenovitý proud | 16 A |
| Typ sítě | AC |

Doplňěk

| | |
|--------------------------------|--|
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 415 V AC 50/60 Hz |
| Typ ovládání | Dálkové ovládání Páčka |
| Typ ovládacího signálu | Impulzní |
| Spínací frekvence | 5 spínacích operací/min. |
| Doba trvání impulsu | 50 ms |
| Typ dálkového ovládání | Prosvětlené tlačítko 3 mA |
| Místní signalizace | ON/OFF signalizace |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 24 V DC 48 V AC 50/60 Hz |
| Spínací příkon | 19 VA |
| Montáž | Pevná, na pravé straně TL |
| Montážní držák | 35 mm symetrická DIN lišta |
| Rozteč 9 mm | 2 |
| Výška | 60 mm |
| Šířka | 18 mm |
| Hloubka | 84 mm |
| Barva | Bílá |
| Elektrická životnost | AC-22 : 100000 cykly AC-21 : 200000 cyklu |
| Připojení - svorky | Tunelové svorky <= 6 mm ² |
| Pomocná připojovací svorka | Ovládací obvod : tunelové svorky 0,5...6 mm ² |
| Kompatibilní řada | Acti 9 iTL Acti 9 iTLi |
| Kompatibilita | ITL 16A |

Životní prostředí

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| standards | EN 669-1 EN 669-2-2 |
| certifikace výrobku | CCC GOST |
| označení kvality | CEBEC IMQ KEMA NF VDE |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| úroveň hluku | <= 60 dB |
| stupeň krytí IP | IP20 podle IEC 60529 |
| stupeň znečištění | 3 |
| tropikalizace | 2 podle IEC 60068-1 |
| relativní vlhkost | 95 % (55 °C) |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -20...50 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -40...70 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 1825 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|