



## Hlavní parametry

Řada	TeSys
Typ produktu nebo součásti	Cívka stykače
Označení přístroje	LX1FL
Kompatibilní řada	TeSys F LC1F stykač
Kompatibilita	LC1F630 LC1F1250
Typ ovládacího obvodu	AC 40...400 Hz
[Uc] napětí ovládacího obvodu	380...400 V AC 40...400 Hz
Průměrný odpor	78 Ω náběh při 20 °C 2360 Ω přídrž při 20 °C
Indukčnost uzavřeného obvodu	10,5 H
Provozní doba	100...200 ms vypínání 40...80 ms spínání
Mechanická životnost	5 Mcyklů
Pracovní rozsah	<= 1200 cyc/h při <= 55 °C

## Doplňěk

Provedení cívky	Bez vestavěného odrušovacího modulu
Meze napětí ovl. obvodu	0,85...1,1 Uc při 55 °C provozní 40...400 Hz 0,25...0,5 Uc při 55 °C odpadnutí 40...400 Hz
Spotřeba při přitahu (VA)	1650 VA při 20 °C (cos φ 0.9) 40...400 Hz
Přídržný příkon ve VA	22 VA při 20 °C (cos φ 0.3) 40...400 Hz
Tepelné ztráty	20 W při 40...400 Hz

## Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	> -5...55 °C
hmotnost přístroje	1,5 kg

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0830 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------