



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Typ produktu nebo součásti	Cívka stykače
Označení přístroje	LX4FF
Kompatibilní řada	TeSys F LC1F stykač
Kompatibilita	LC1F115 LC1F150
Typ ovládacího obvodu	DC se sníženým příkonem
[Uc] napětí ovládacího obvodu	220...230 V DC
Průměrný odpor	84 Ω náběh při 20 °C 11100 Ω přídrž při 20 °C
Indukčnost uzavřeného obvodu	704 H
Provozní doba	30...40 ms spínání 30...50 ms vypínání
Mechanická životnost	10 Mcyklů
Pracovní rozsah	<= 2400 cyc/h při <= 55 °C

Doplňěk

Provedení cívky	Bez vestavěného odrušovacího modulu
Meze napětí ovl. obvodu	0,85...1,1 Uc při 55 °C provozní 0,15...0,2 Uc při 55 °C odpadnutí
Spotřeba při přitahu (W)	560 W při 20 °C
Přídržný příkon ve W	4,5 W při 20 °C

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...55 °C
hmotnost přístroje	0,43 kg

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0830 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------