



### Hlavní parametry

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Řada                          | TeSys   |
| Typ produktu nebo součásti    | Cívka stykače                                   |
| Označení přístroje            | LX4FL   |
| Kompatibilní řada             | TeSys F LC1F stykač                             |
| Kompatibilita                 | LC1F630<br>LC1F1250                             |
| Typ ovládacího obvodu         | DC se sníženým příkonem                         |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 220 V DC  |
| Průměrný odpor                | 31 Ω náběh při 20 °C<br>5160 Ω přídrž při 20 °C |
| Indukčnost uzavřeného obvodu  | 650 H   |
| Provozní doba                 | 40...50 ms vypínání<br>60...70 ms spínání       |
| Mechanická životnost          | 5 Mcyklů  |
| Pracovní rozsah               | <= 1200 cyc/h při <= 55 °C                      |

### Doplňěk

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Provedení cívky          | Bez vestavěného odrušovacího modulu                                   |
| Meze napětí ovl. obvodu  | 0,85...1,1 Uc při 55 °C provozní<br>0,2...0,35 Uc při 55 °C odpadnutí |
| Spotřeba při přitahu (W) | 1600 W při 20 °C  |
| Přídržný příkon ve W     | 9 W při 20 °C   |

### Životní prostředí

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| teplota okolního vzduchu pro provoz | > -5...55 °C |
| hmotnost přístroje                  | 1,45 kg      |

### Nabídka udržitelnosti

|   |  |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0830 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný   |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|