



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Typ produktu nebo součásti	Cívka stykače
Označení přístroje	LX9FG
Kompatibilní řada	TeSys F LC1F stykač
Kompatibilita	LC1F185 LC1F225
Typ ovládacího obvodu	AC 40...400 Hz se sníženým příkonem
[Uc] napětí ovládacího obvodu	220...230 V AC 40...400 Hz
Průměrný odpor	1680 Ω přídrž při 20 °C 42,1 Ohm náběh při 20 °C
Indukčnost uzavřeného obvodu	5,84 H
Provozní doba	130 ms vypínání 35 ms spínání
Mechanická životnost	10 Mcyklů
Pracovní rozsah	<= 2400 cyc/h při <= 55 °C

Doplňěk

Provedení cívky	Bez vestavěného odrušovacího modulu
Meze napětí ovl. obvodu	0,85...1,1 Uc při 55 °C provozní 0,35...0,55 Uc při 55 °C odpadnutí
Spotřeba při přitahu (VA)	950...1180 VA při 20 °C 40...400 Hz
Přídržný příkon ve VA	8,9...10,9 VA při 20 °C 40...400 Hz
Tepelné ztráty	8...9,8 W

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...55 °C
hmotnost přístroje	0,55 kg

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0830 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------